中、高效空氣過濾器用玻璃纖維濾紙(HEPA)

Fiber glass Air Filter Paper （ＨＥＰＡ）

－主要用於高效率潔淨室或工作台、核電站排風、高檔家用吸塵器、空氣淨化器、防毒面具等

－Mainly used for high efficiency clean room, operation platform, nuclear power plant, high-grade household dust collector, air cleaner and gas mask etc.

（ＨＥＰＡ）產品主要性能 Typical properties

型號 Type	厚度 Thickness (mm) 100kpa	過濾效率 Efficiency(%) 0.3μm@5.3cm/s	過濾阻力 Resistance(Pa) 5.3cm/s	抗張強度 Tensile strength(KN/m)		挺度 Stiffness (mN.m)
				縱向 Longitudinal	橫向 Cross	
NK-Z-95W(H10)	0.33±0.02	≧95	≦150	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-Z-29Y	0.33±0.02	≧99	≦185	≧0.5	≧0.2	
NK-Z-29W	0.33±0.02	≧99	≦195	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-Z-295Y	0.33±0.02	≧99.5	≦210	≧0.4	≧0.2	
NK-Z-295W	0.33±0.02	≧99.5	≦220	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-H-39Y	0.32±0.01	≧99.9	≦280	≧0.4	≧0.2	
NK-H-39W	0.32±0.01	≧99.9	≦290	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-H-397Y	0.32±0.01	≧99.97	≦310	≧0.5	≧0.22	
NK-H-397W	0.32±0.01	≧99.97	≦320	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-H-49Y	0.31±0.01	≧99.99	≦330	≧0.5	≧0.22	
NK-H-49W	0.31±0.01	≧99.99	≦340	≧1.0	≧0.6	≧1.2

超高效空氣過濾器用玻璃纖維濾紙（ULPA）

Fiber glass Air Filter Paper （ULPA）

-主要用於芯片廠及100級、10級、1級潔淨廠房等

-Mainly used for chip plant, 100 grade,10 grade clean room etc.

產品主要性能Typical properties

型號 Type	厚度 Thickness (mm) 100kpa	過濾效率 Efficiency(%) 0.3μm@5.3cm/s	過濾阻力 Resistance(Pa) 5.3cm/s	抗張強度 Tensile strength(KN/m)		挺度 Stiffness (mN.m)
				縱向 Longlitudinal	橫向 Cross	
NK-U-495Y	0.31±0.01	≧99.995	≦370	≧0.6	≧0.25	
NK-U-495W	0.31±0.01	≧99.995	≦380	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-U-59Y	0.31±0.01	≧99.999	≦400	≧0.6	≧0.25	
NK-U-59W	0.31±0.01	≧99.999	≦410	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-U-595Y	0.31±0.01	≧99.9995	≦430	≧0.6	≧0.28	
NK-U-595W(H13)	0.31±0.01	≧99.9995	≦440	≧1.0	≧0.6	≧1.2
NK-U-69Y	0.31±0.01	≧99.9999	≦460	≧0.7	≧0.3	
NK-U-69W	0.31±0.01	≧99.9999	≦470	≧1.0	≧0.6	≧1.2

註：　1.W－無隔板　Y－有隔板　　2. 根據客戶的要求可提供具有抗滲水性能的產品，用（Ｚ）表示。如：ＮＫ－Ｈ－４９Ｗ（Ｚ）

Note：1.W-Deep-Pleated　Y-Mini-Pleated

2.The product with the property of water repellency can be provided according to customers request, indicated with‘Z’. For example:NK-H-49w(z)